

Tabel 1 Berekeningsresultaten U_{window} met VEKA - Kozijnen								
Glas U_g [W/m ² K]	Afstandhouder ψ_g [W/mK] zie tabel 1B	Kozijn $U_f = 1,2$ (zie tabel 1a)	Kozijn $U_f = 1,3$ (zie tabel 1a)	Glas U_g [W/m ² K]	Afstandhouder ψ_g [W/mK] zie tabel 1B	Kozijn $U_f = 1,1$ (zie tabel 1a)	Kozijn $U_f = 1,2$ (zie tabel 1a)	Kozijn $U_f = 1,3$ (zie tabel 1a)
		HR++-glas	HR++-glas			Driebladig glas	Driebladig glas	Driebladig glas
		U-raam [W/m ² K]				U-raam [W/m ² K]		
1,2	0,08	1,4	1,4	0,7	0,080	1,0	1,0	1,1
	0,077	1,4	1,4		0,075	1,0	1,0	1,1
	0,069	1,4	1,4		0,069	0,99	1,0	1,1
	0,066	1,4	1,4		0,065	0,98	1,0	1,0
	0,06	1,3	1,4		0,064	0,98	1,0	1,0
	0,051	1,3	1,4		0,060	0,97	1,0	1,0
	0,04	1,3	1,3		0,05	0,94	0,98	1,0
	0,039	1,3	1,3		0,039	0,92	0,95	0,98
	0,036	1,3	1,3		0,038	0,92	0,95	0,98
	0,035	1,3	1,3		0,037	0,91	0,94	0,97
	0,032	1,3	1,3		0,035	0,91	0,94	0,97
	0,031	1,3	1,3		0,034	0,91	0,94	0,97
					0,030	0,90	0,93	0,96
					0,029	0,89	0,92	0,95
	1,1	0,08	1,3		1,4	0,6	0,080	0,95
0,077		1,3	1,4	0,075	0,94		0,97	1,0
0,069		1,3	1,3	0,069	0,92		0,95	0,98
0,066		1,3	1,3	0,065	0,91		0,94	0,97
0,06		1,3	1,3	0,064	0,91		0,94	0,97
0,051		1,3	1,3	0,060	0,90		0,93	0,96
0,04		1,2	1,3	0,05	0,88		0,91	0,94
0,039		1,2	1,3	0,039	0,85		0,88	0,91
0,036		1,2	1,2	0,038	0,85		0,88	0,91
0,035		1,2	1,2	0,037	0,84		0,87	0,90
0,032		1,2	1,2	0,035	0,84		0,87	0,90
0,031		1,2	1,2	0,034	0,84		0,87	0,90
				0,030	0,83		0,86	0,89
				0,029	0,82		0,85	0,88
Vervolg tabel zei volgende bladzijde								

Glas U _g [W/m²K]	Afstandhouder ψ _g [W/mK] zie tabel 1B	Kozijn U _f = 1,2 (zie tabel 1a)	Kozijn U _f = 1,3 (zie tabel 1a)	Glas U _g [W/m²K]	Afstandhouder ψ _g [W/mK] zie tabel 1B	Kozijn U _f = 1,1 (zie tabel 1a)	Kozijn U _f = 1,2 (zie tabel 1a)	Kozijn U _f = 1,3 (zie tabel 1a)
		HR++-glas	HR++-glas			Driebladig glas	Driebladig glas	Driebladig glas
		U-raam [W/m²K]				U-raam [W/m²K]		
1,0	0,08	1,3	1,3	0,5	0,080	0,88	0,91	0,94
	0,077	1,3	1,3		0,075	0,87	0,90	0,93
	0,069	1,2	1,3		0,069	0,85	0,88	0,91
	0,066	1,2	1,3		0,065	0,84	0,87	0,90
	0,06	1,2	1,2		0,064	0,84	0,87	0,90
	0,051	1,2	1,2		0,060	0,83	0,86	0,89
	0,04	1,2	1,2		0,05	0,81	0,84	0,87
	0,039	1,2	1,2		0,039	0,78	0,81	0,84
	0,036	1,1	1,2		0,038	0,78	0,81	0,84
	0,035	1,1	1,2		0,037	0,77	0,80	0,83
	0,032	1,1	1,2		0,035	0,77	0,80	0,83
	0,031	1,1	1,2		0,034	0,77	0,80	0,83
					0,030	0,76	0,79	0,82
					0,029	0,75	0,78	0,81

Tabel 1a: U_{frame} VEKA AG

U_f ¹⁾	Kozijnserie
1,3	VEKA Softline 82 NL (dubbel glas 24 mm)
1,2	VEKA Softline 82 NL
	VEKA Softline 82 MD ²⁾
	VEKA Softline 82 AD
1,1	VEKA Softline 82 NL ³⁾
	VEKA Softline 82 MD

¹⁾ De U_{frame} ; gemiddeld is afmeting-onafhankelijk, de onderdorpel, stijlen en bovendorpel zijn identiek aan elkaar en hebben dezelfde U_{frame} -waarde.

²⁾ De U_f -waarde geldt voor AS-kozijnen van de serie Softline 82 MD..

³⁾ De U_f -waarde geldt voor kozijnen uit de serie Softline 82 NL met Neporkamer.

Tabel 1b Specifiek ψ_g -waarden

ψ -afstandhouder	ψ_g - waarde HR++ glas	ψ_g - waarde drievoudig glas	ψ -afstandhouder	ψ_g - waarde HR++ glas	ψ_g - waarde drievoudig glas
Standaard aluminium spacer	0,077- 0,066	0,075-0,064	Edgetech Super Spacer TriSeal/ T-Spacer SG	0,035	0,034
Chromatech	0,051	0,05	Butylver TPS	0,036	0,034
IGK 611	0,04	0,039	Ködispace	0,036	0,034
Technoform-Spacer SP 31	0,039	0,038	Edgetech Super Spacer TriSeal/ T-Spacer Premum Plus	0,035	0,034
Technoform Spacer SP 18	0,039	0,038	swisspacer ULTIMATE PRO	0,031	0,03
Chromatech ultra S	0,04	0,038	Wolftech Low Psi	0,032	0,03
Thermix TX Pro	0,04	0,038	Multitech	0,031	0,03
Technoform-Spacer SP12, SP13, SP14	0,04	0,038	Super Spacer TriSeal/ T-Spacer Premium	0,032	0,03
swisspacer ADVANCE	0,039	0,037	swisspacer ULTIMATE	0,032	0,03
CHROMATECH ultra F/F1	0,039	0,037	Multitech G	0,031	0,029
Ködispace 4SG	0,037	0,035			
Technoform-Spacer SP 24	0,036	0,034			